

Tegevusjuhend

Kuupäev	23.03.2015
Sisu	ARIS2 kasutamine
Õiguslik alus	Liiklusseaduse § 73 lg 6 ja halduslepingu punkt 4.1.
Täitmiseks	Alates 30.03.2015
Muutmised	13.04.2016 lisatud punkt 1.2.6. 22.04.2016 muudetud punkte 1.2.5. ja 1.2.6. 19.04.2018 muudetud punkti 1.2.6. 28.05.2018 muudetud punkti 1.2.1.,1.2.5. ja 1.2.6.

1. Liiklusregistri infosüsteemi ARIS2 kasutamine

1.1. Liiklusregistri infosüsteem ARIS2

- 1.1.1. ARIS2 on infosüsteem, mis on välja töötatud ülevaatuse teostamiseks ja ülevaatuse andmete edastamiseks.
- 1.1.2. ARIS2 ei ole lubatud kasutada sõiduki ajaloo ja andmete päringuks. Sõiduki andmete ja ajaloo päringuks on loodud Maanteeameti e-teeninduse sõiduki taustakontroll.
- 1.1.3. ARIS2-s loodud kasutaja konto on personaalne.
- 1.1.4. Personaalse ARIS2 kasutaja konto kasutajanime ja salasõna edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kolmas isik on mistahes isik kellele antud personaalne kasutaja konto ei ole loodud.

1.2. Andmeväljade täitmine

- 1.2.1. Sõiduki läbisõidunäiduks tuleb märkida läbisõidunäidikul olev näit. Näitu ei ümardata. Mitteloetava läbisõidunäidiku puhul tuleb sisestada eelmise ülevaatuse läbisõidunäit.
- 1.2.2. Sõidumeeriku kohasel sõidukil tuleb sisestada plomminumber, kui sõidumeerik on kontrollitud Eestis, ja kontrollimise kuupäev. Kui sõidumeerik ei ole kontrollitud Eestis, tuleb sõidumeeriku plomminumber kirjutada lisainfosse.
- 1.2.3. Sõidukil, mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, tuleb ära täita märkeruut, et see sõiduk on digitaalse sõidumeerikuga.
- 1.2.4. Piduri- ja heitgaasitesti tulemused sisestatakse samad kui on piduri- ja heitgaasitesti mõõtmise väljatrükil.
- 1.2.5. Ottomootoriga sõiduki heitmete kõrgendatud pöörete mõõtetulemuste „mõõdetud pöörete“ lahtrisse märgitakse „9999“ ning teistesse kõrgendatud pöörete lahtritesse (lubatud/mõõdetud) „1“, kui sõiduki mootor töötab tootja andmetel λ -andurita, kuid liiklusregistri andmete põhjal on mootori tüüp määratud „bensiin kat.“ või katalüsaatori märkeruut on märgistatud.
- 1.2.6. Kahekütuselisel sõidukil (nt mootoribensiin + gaas (LPG/CNG)) märkida heitmete mõõtmise lahtritesse heitmete kahjulike ainete sisaldus, millel teostati mõõtmine. Mõõtmist ei tehta mõlemal mootori kütuserežiimil. Mõõtmine teha selles kütuserežiimis nagu mootor parajasti töötab, ümber lülitamine ei ole vajalik.