



MAANTEEAMET



Teie 23.07.2018

AS Berman Technologies
tarvo.metspalu@berman.com

Meie 14.09.2018 nr 21-5/18/35797-2

Sisevalgustuse ja hoiatustuledega liiklusmärgi kasutamine

Juhindudes majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015.a määrusega nr 92 kehtestatud „Tee seisundinõuete“ § 3 lõikes 2 esitatust annab Maanteeamet kooskõlastuse:

1. Sisevalgustuse ja hoiatustuledega liiklusmärkide 543 ja 544 „Ülekäigurada“ kasutamiseks järgmistel tingimustel:
 - 1.1. Liiklusmärgi kujundus peab vastama standardile EVS 613 ja liiklusmärgi pind peab olema kaetud vähemalt standardi EVS-EN12899 järgse klassi RA2 valgustpeegeldava materjaliga;
 - 1.2. Märgi keskmine heledus mitte suurem kui standardi EVS-EN 12899 klass L2 ja heleduse ühtlus vastama klassile U2;
 - 1.3. Liiklejate teavitamiseks ja hoiatamiseks kasutatavad täiendavad märgutuled võivad olla kas valged või kollased, nende vilkumissagedus standardi EVS-EN 12352 järgne klass F3.
 - 1.4. Kasutatava hoiatusheli sagedus vastavalt standardile EVS 615 800 - 2500Hz, helitugevus 1 meetri kaugusel heliallikast 40 - 90 dB(A). Hoiatusheli ei tohi anda vaegnägijatele petlikku teavet foori olemasolust ja ei tohi tekitada liiklejas reaktsiooni mis paneb ta täiendavasse ohuolukorda. Kasutatav hoiatusheli kooskõlastada täiendavalt.
2. Liiklusmärgi paigaldamise täpne asukoht tuleb kooskõlastada tee omanikuga

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaan Saia
Liikluskorralduse ekspert

Lisa: Berman_Nutikas_Ulekaigurada-kirjeldus.pdf

6119336 Jaan.Saia@mnt.ee